

HK / HAKA PVC kabel rond 3x0,75 gd 100 m

€ 1,26

Aantal aders	3
Nom. geleiderdoorsnede	0,75 mm ²
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Brandvertraging	Nee
Nom. spanning U	300 V
Mantelkleur	Goud
Geleidervorm	Rond
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-20.000 - 70.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-20.000 - 70.000 °C
Buitendiameter circa	5,6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Met aardgeleider	Ja
Kabelbreedte circa	5,6 mm
Kabelhoogte circa	5,6 mm
AWG-maat	18
Nom. spanning U0	300 V
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Scherf	Nee
Litze	Nee
Aantal groepen getwist	0
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)

Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)

Nee

Model

PVC-kabel rond

Land van herkomst

Italië (IT)

