

## HUMMEL A2F M75X1,5 vernikkeld

€ 353,60

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kleur                          | Overig               |
| Halogeenvrij                   | Ja                   |
| Oppervlaktebescherming         | Vernikkeld           |
| Kwaliteitsklasse               | Messing              |
| Materiaal                      | Metaal               |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP66                 |
| Uitvoering                     | Recht                |
| Afgeschermd                    | Nee                  |
| Met trekontlasting             | Nee                  |
| Sleutelwijdte                  | 80 mm                |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 51.000 - 65.300 mm   |
| EMC-uitvoering                 | Nee                  |
| Slagvast                       | Ja                   |
| Trompetuitvoering              | Nee                  |
| Glasvezelversterkt             | Nee                  |
| Soort afdichting               | Dichtring            |
| Gebruikstemperatuur            | -60.000 - 105.000 °C |
| Type schroefdraad              | Metrisch             |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                  |
| Met contramoer                 | Nee                  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                  |
| Voor explosieveilige zone gas  | 1, 2                 |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 75                   |
| Voor explosieveilige zone stof | 20, 21, 22           |
| Voor gewapende kabel           | Nee                  |
| Inklikbaar in opening          | Nee                  |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm               |
| Schroefdraadlengte             | 16 mm                |
| Model                          | A2F                  |





