

HUMMEL HSK-INOX-Ex-d NPT 3/8 inch

€ 71,15

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	3.000 - 7.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Schroefdraadlengte	16 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/8"
Model	HSK-INOX

