

HUMMEL HSK-INOX-EX M20

€ 37,44

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	10.000 - 14.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 95.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Model	HSK-INOX

