

# HUMMEL HSK-K-EX 1-1/4i NPT 18-25 Active

€ 8,56

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kleur</b>                                   | Zwart               |
| <b>Halogeenvrij</b>                            | Ja                  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                  | Geen (onbehandeld)  |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                        | Polyamide (PA)      |
| <b>Materiaal</b>                               | Kunststof           |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                  | IP68                |
| <b>Uitvoering</b>                              | Recht               |
| <b>Afgeschermd</b>                             | Nee                 |
| <b>RAL-nummer</b>                              | 9.005               |
| <b>Met trekontlasting</b>                      | Nee                 |
| <b>Sleutelwijdte</b>                           | 42 mm               |
| <b>Geschikt voor kabeldiameter</b>             | 18.000 - 25.000 mm  |
| <b>EMC-uitvoering</b>                          | Nee                 |
| <b>Slagvast</b>                                | Ja                  |
| <b>Trompetuitvoering</b>                       | Nee                 |
| <b>Glasvezelversterkt</b>                      | Ja                  |
| <b>Soort afdichting</b>                        | Dichtring           |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                     | -20.000 - 85.000 °C |
| <b>Type schroefdraad</b>                       | NPT                 |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>              | Ja                  |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                      | Nee                 |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>           | Nee                 |
| <b>Met contramoer</b>                          | Nee                 |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>               | Nee                 |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>           | 1, 2                |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b>          | 20, 21, 22          |
| <b>Voor gewapende kabel</b>                    | Nee                 |
| <b>Inklikbaar in opening</b>                   | Nee                 |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                      | 16 mm               |
| <b>Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad</b> | 1.1/4"              |
| <b>Model</b>                                   | HSK-K-Ex-Active     |

