

HUMMEL HSK-K-EX 3/8i NPT 2-6 Active

€ 3,78

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	9.005
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	22 mm
Geschikt voor kabeldiameter	2.000 - 6.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 85.000 °C
Type schroefdraad	NPT
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Schroefdraadlengte	15 mm
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	3/8"
Model	HSK-K-Ex-Active

