

# HUMMEL HSK-K-EX M20X1,5 10-14 Active

€ 4,95

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kleur                          | Zwart               |
| Halogeenvrij                   | Ja                  |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)  |
| Kwaliteitsklasse               | Polyamide (PA)      |
| Materiaal                      | Kunststof           |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP68                |
| Uitvoering                     | Recht               |
| Afgeschermd                    | Nee                 |
| RAL-nummer                     | 9.005               |
| Met trekontlasting             | Nee                 |
| Sleutelwijdte                  | 27 mm               |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 10.000 - 14.000 mm  |
| EMC-uitvoering                 | Nee                 |
| Slagvast                       | Ja                  |
| Trompetuitvoering              | Nee                 |
| Glasvezelversterkt             | Ja                  |
| Soort afdichting               | Dichtring           |
| Gebruikstemperatuur            | -20.000 - 85.000 °C |
| Type schroefdraad              | Metrisch            |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                 |
| Met contramoer                 | Nee                 |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                 |
| Voor explosieveilige zone gas  | 1, 2                |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 20                  |
| Voor explosieveilige zone stof | 20, 21, 22          |
| Voor gewapende kabel           | Nee                 |
| Inklikbaar in opening          | Nee                 |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm              |
| Schroefdraadlengte             | 15 mm               |
| Model                          | HSK-K-Ex-Active     |

