

## HUMMEL HSK-K-EX M25x1,5 9-16 Active blauw

€ 5,40

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Kleur</b>                          | Blauw               |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Ja                  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Geen (onbehandeld)  |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Polyamide (PA)      |
| <b>Materiaal</b>                      | Kunststof           |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP68                |
| <b>Uitvoering</b>                     | Recht               |
| <b>Afgeschermd</b>                    | Nee                 |
| <b>RAL-nummer</b>                     | 5.012               |
| <b>Met trekontlasting</b>             | Nee                 |
| <b>Sleutelwijdte</b>                  | 33 mm               |
| <b>Geschikt voor kabeldiameter</b>    | 9.000 - 13.000 mm   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                 | Nee                 |
| <b>Slagvast</b>                       | Ja                  |
| <b>Trompetuitvoering</b>              | Nee                 |
| <b>Glasvezelversterkt</b>             | Ja                  |
| <b>Soort afdichting</b>               | Dichtring           |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>            | -20.000 - 85.000 °C |
| <b>Type schroefdraad</b>              | Metrisch            |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Ja                  |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>             | Nee                 |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>  | Nee                 |
| <b>Met contramoer</b>                 | Nee                 |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>      | Nee                 |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>  | 1, 2                |
| <b>Nom. draadmaat metrisch/Pg</b>     | 25                  |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b> | 20, 21, 22          |
| <b>Voor gewapende kabel</b>           | Nee                 |
| <b>Inklikbaar in opening</b>          | Nee                 |
| <b>Spoed schroefdraad</b>             | 1,5 mm              |
| <b>Schroefdraadlengte</b>             | 11 mm               |
| <b>Model</b>                          | HSK-K-Ex-Active     |





