

HUMMEL HSK-K-EX M32X1,5 18-25 Active

€ 9,01

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
RAL-nummer	9.005
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	42 mm
Geschikt voor kabeldiameter	18.000 - 25.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 85.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Model	HSK-K-Ex-Active

