# HUMMEL HSK-K M25 Zwart lange tap € 2,11

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zwart |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Geen (onbehandeld) |
| **Kwaliteitsklasse** | Polyamide (PA) |
| **Materiaal** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP68 |
| **Uitvoering** | Recht |
| **Afgeschermd** | Nee |
| **RAL-nummer** | 9.005 |
| **Met trekontlasting** | Nee |
| **Sleutelwijdte** | 33 mm |
| **Geschikt voor kabeldiameter** | 9.000 - 16.000 mm |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Slagvast** | Nee |
| **Trompetuitvoering** | Nee |
| **Glasvezelversterkt** | Nee |
| **Soort afdichting** | Dichtring |
| **Gebruikstemperatuur** | -40.000 - 100.000 °C |
| **Type schroefdraad** | Metrisch |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Vlakkabelkoppeling** | Nee |
| **Meervoudig dichtingsinzetstuk** | Nee |
| **Met contramoer** | Nee |
| **Deelbare koppeling/wartel** | Nee |
| **Voor explosieveilige zone gas** | Geen |
| **Nom. draadmaat metrisch/Pg** | 25 |
| **Voor explosieveilige zone stof** | Geen |
| **Voor gewapende kabel** | Nee |
| **Inklikbaar in opening** | Nee |
| **Spoed schroefdraad** | 1,5 mm |
| **Schroefdraadlengte** | 15 mm |
| **Model** | HSK-K |

Hummel
Patent