

## HUMMEL HSK-K M32X1,5 Grijs

€ 3,36

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Kleur                          | Lichtgrijs           |
| Halogeenvrij                   | Ja                   |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld)   |
| Kwaliteitsklasse               | Polyamide (PA)       |
| Materiaal                      | Kunststof            |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP68                 |
| Uitvoering                     | Recht                |
| Afgeschermd                    | Nee                  |
| RAL-nummer                     | 7.035                |
| Met trekontlasting             | Nee                  |
| Sleutelwijdte                  | 42 mm                |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 13.000 - 20.000 mm   |
| EMC-uitvoering                 | Nee                  |
| Slagvast                       | Nee                  |
| Trompetuitvoering              | Nee                  |
| Glasvezelversterkt             | Nee                  |
| Soort afdichting               | Dichtring            |
| Gebruikstemperatuur            | -40.000 - 100.000 °C |
| Type schroefdraad              | Metrisch             |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                  |
| Met contramoer                 | Nee                  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                  |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen                 |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 32                   |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen                 |
| Voor gewapende kabel           | Nee                  |
| Inklikbaar in opening          | Nee                  |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm               |
| Schroefdraadlengte             | 11 mm                |
| Model                          | HSK-K                |

