

HUMMEL HSK-M-FLEX PG 11

€ 19,36

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	20 mm
Geschikt voor kabeldiameter	5.000 - 10.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Nom. draadmaat metrisch/Pg	11
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Schroefdraadlengte	6 mm
Model	HSK-M-Flex

