

HUMMEL HSK-MINI-M M10 X 1,5

€ 5,48

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Nee
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	12 mm
Geschikt voor kabeldiameter	4.000 - 6.000 mm
EMC-uitvoering	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Metrisch
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	10
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Schroefdraadlengte	6 mm
Model	HSK-MINI-M

