

HUMMEL HSK-MZ-EMC PG 29

€ 39,37

Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Afgeschermd	Ja
Met trekontlasting	Nee
Sleutelwijdte	40 mm
Geschikt voor kabeldiameter	18.000 - 25.000 mm
EMC-uitvoering	Ja
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Gebruikstemperatuur	-40.000 - 100.000 °C
Type schroefdraad	Pg
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Nom. draadmaat metrisch/Pg	29
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor gewapende kabel	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Schroefdraadlengte	8 mm
Model	HSK-MZ-EMC

