

## **HUMMEL Snapclic-Duo-Ms 10-14mm metr.AG PG- DN14      € 10,79**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Kleur</b>                          | Overig               |
| <b>Halogeenvrij</b>                   | Ja                   |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Vernikkeld           |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Messing              |
| <b>Materiaal</b>                      | Metaal               |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IP68                 |
| <b>Uitvoering</b>                     | Recht                |
| <b>Afgeschermd</b>                    | Nee                  |
| <b>Met trekontlasting</b>             | Ja                   |
| <b>Sleutelwijdte</b>                  | 24 mm                |
| <b>Geschikt voor kabeldiameter</b>    | 10.000 - 14.000 mm   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                 | Nee                  |
| <b>Slagvast</b>                       | Ja                   |
| <b>Trompetuitvoering</b>              | Nee                  |
| <b>Glasvezelversterkt</b>             | Nee                  |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>            | -40.000 - 100.000 °C |
| <b>Type schroefdraad</b>              | Metrisch             |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>     | Nee                  |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>             | Nee                  |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>  | Nee                  |
| <b>Met contraoer</b>                  | Nee                  |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>      | Nee                  |
| <b>Voor explosieveilige zone gas</b>  | Geen                 |
| <b>Nom. draadmaat metrisch/Pg</b>     | 20                   |
| <b>Voor explosieveilige zone stof</b> | Geen                 |
| <b>Voor gewapende kabel</b>           | Nee                  |
| <b>Inklikbaar in opening</b>          | Nee                  |
| <b>Spoed schroefdraad</b>             | 1,5 mm               |
| <b>Schroefdraadlengte</b>             | 6 mm                 |

