

## HUMMEL wartel hsk-m-ex messing m20x1,5 5-9mm

€ 7,28

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Kleur                          | Overig              |
| Halogeenvrij                   | Ja                  |
| Oppervlaktebescherming         | Vernikkeld          |
| Kwaliteitsklasse               | Messing             |
| Materiaal                      | Metaal              |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP68                |
| Uitvoering                     | Recht               |
| Afgeschermd                    | Nee                 |
| Met trekontlasting             | Nee                 |
| Sleutelwijdte                  | 22 mm               |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 5.000 - 9.000 mm    |
| EMC-uitvoering                 | Nee                 |
| Slagvast                       | Ja                  |
| Trompetuitvoering              | Nee                 |
| Glasvezelversterkt             | Nee                 |
| Soort afdichting               | Dichtring           |
| Gebruikstemperatuur            | -20.000 - 95.000 °C |
| Type schroefdraad              | Metrisch            |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                 |
| Met contramoer                 | Nee                 |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                 |
| Voor explosieveilige zone gas  | 1, 2                |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 20                  |
| Voor explosieveilige zone stof | 20, 21, 22          |
| Voor gewapende kabel           | Nee                 |
| Inklikbaar in opening          | Nee                 |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm              |
| Schroefdraadlengte             | 6 mm                |
| Model                          | HSK-M-Ex            |

