

JMV Plugclip dubbel 16/19 mm, pluglengte 25mm, naturel € 0,34

Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bevestigingswijze	Aangepoten steekplug
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Rijgbaar	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
UV-bestendig	Ja
Max. aantal buizen	2
Gesloten	Nee
Geschikt voor buisdiameter	16.000 - 19.000 mm
Met inlage	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Met spijker	Nee
Geschikt voor diameter	16.000 - 19.000 mm
Dubbele uitvoering	Ja
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	F
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2

Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Kortvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	5,4
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	xEffect

