

JMV Stokeind zonder zeskant M6x180 RVS A2

€ 1,15

Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Breedte	20
Lengte	180 mm
Type schroefdraad	Metrisch
Draadmaat (metrisch)	6
Aandraaivoorziening	Geen
Max. mediumtemperatuur (continu)	110
Toegestane werkbelasting	1.000
Min. mediumtemperatuur (continu)	-50
Aansluitmaat aansluitvoorziening	M8/M10
Geschikt voor kunststof buis	Ja
Oppervlaktebehandeling	Gepolijst
Model	Stokeinden
Laagdikte oppervlaktebescherming	10
Nom. binnendiameter	DN 25
Inlage	Rubber
Uitwendige buisdiameter	32.000 - 35.000
Geschikt voor gietijzeren buis	Ja
Geschikt voor stalen buis	Ja
Geschikt voor koperen buis	Ja
Aansluitvoorziening	Binnendraad
Geschikt voor roestvaststalen buis	Ja
Geschikt voor aluminium buis	Ja
Geschikt voor spiraalbuis	Nee
Sluitvoorziening	Enkel schroef
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Dempingswaarde inlage	20

Geschikt voor aantal buizen

1

KIWA-keur

Nee

VdS keur

Nee

