

## Jung Bovendeel WG800 voor 820N

€ 10,94

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom. stroom                          | 16 A                                  |
| Kleur                                | Grijs                                 |
| Halogeenvrij                         | Ja                                    |
| Oppervlaktebescherming               | Overig                                |
| Met aan/uitschakelaar                | Nee                                   |
| Kwaliteitsklasse                     | Thermoplast                           |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                                   |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                                   |
| Materiaal                            | Kunststof                             |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)           | 7.035                                 |
| Transparant                          | Nee                                   |
| Uitvoering oppervlakte               | Glanzend                              |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                                   |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                                   |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                                   |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                                   |
| Uitvoering                           | Contactdoos CEE 7/3 (type F)          |
| Bevestigingswijze                    | Klauw-/schroefbevestiging             |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                             |
| Nom. spanning                        | 250 V                                 |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                     |
| Met ingebouwde USB voeding           | Nee                                   |
| Aantal contactdozen                  | 1                                     |
| Samenstelling                        | Basiselement met bovendeeel behuizing |
| Schakelmateriaalbreedte              | 75 mm                                 |
| Schakelmateriaalhoogte               | 75 mm                                 |
| Met klapdeksel                       | Ja                                    |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44                                  |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                                   |
| Afsluitbaar                          | Nee                                   |
| Opdruk/indicatie                     | Geen                                  |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak          | Nee                                   |

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                        |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                      |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                        |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Nee                      |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                       |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                      |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                      |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                      |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja                       |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0                        |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                      |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                      |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2                        |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee                      |
| <b>Montagerichting</b>                         | Horizontaal en verticaal |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                      |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                      |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                        |
| <b>Aardcontact</b>                             | Randaarde clips          |
| <b>Meeschakelende nul</b>                      | Nee                      |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                        |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                        |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                      |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>  | 0                        |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                      |
| <b>Aantal doorlussen</b>                       | 1                        |
| <b>Model</b>                                   | WG 800                   |
| <b>EF018542</b>                                | Nee                      |
| <b>Land van herkomst</b>                       | Duitsland (DE)           |

