

Jung Dimmer mini Universeel led

€ 104,40

Halogeenvrij	Ja
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aansluitwijze	Schroefklem
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaaldiepte	19,5 mm
Opgenomen vermogen	2
Bedieningswijze	Overig
Type belasting	Universeel
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Seriedimmer	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
App besturing via Bluetooth	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Aderdoorsnede	0.750 - 0.750 mm ²
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Aantal eenheden	1
Nom. vermogen	20.000 - 210.000 VA
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Model	LB management
Land van herkomst	Duitsland (DE)



JUNG

LB-Management

Dimmer Mini Universal LED

1724DM

AC 230 V ~

50 / 60 Hz

20 ... 210 W

HV-LED

typ. 3 ... 50 W

ε

Dimm-Mode

GN=RL, CHV-LED

RD=HV-LED

BU=HV-LED



1



L

N