

Jung LED-oriëntatieverlichting A500 wit mat

€ 61,20

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Steekklem
Breedte	71 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Aantal polen	3
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	71 mm
Soort afdekking	Schijf
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Richtbaar	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met inbouwdoos	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Inbouwhoogte/diepte	31,5 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.750 - 0.750
Model	A range
EF018921	Geen
EF018918	Geen
Land van herkomst	Duitsland (DE)

