

## Jung LED-orient.verl.LS990 alp.wit&lichtsens

€ 67,38

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                   |
| Lamphouder                               | Geen                   |
| Aansluitwijze                            | Steekklem              |
| Breedte                                  | 71 mm                  |
| Geleiderdoorsnede                        | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Spanningstype                            | AC                     |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk      |
| Aantal polen                             | 3                      |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                            | Ja                     |
| Lengte                                   | 71 mm                  |
| Soort afdekking                          | Schijf                 |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof              |
| Lichtkleur                               | Wit                    |
| Nom. spanning                            | 230.000 - 230.000 V    |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                    |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar DALI                             | Nee                    |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                    |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                    |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                    |
| Dimbaar DSI                              | Nee                    |
| Kleur behuizing                          | Wit                    |
| Dimbaar                                  | Nee                    |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar DMX                              | Nee                    |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                    |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                    |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                    |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                    |
| Dimbaar RF                               | Nee                    |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                              |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                              |
| <b>Type voeding</b>                                                                | Netvoeding                       |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                                                 | Ja                               |
| <b>Richtbaar</b>                                                                   | Nee                              |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Kunststof transparant            |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                                |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                              |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Diffuserlens/optiek/paneel       |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                           |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                              |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch                      |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                                                 | Ja                               |
| <b>Met inbouwdoos</b>                                                              | Nee                              |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                              |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 31,5 mm                          |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                              |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk                |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                              |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 0.750 - 0.750                    |
| <b>Model</b>                                                                       | LS range                         |
| <b>EF018921</b>                                                                    | Geen                             |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                             |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | Duitsland (DE)                   |

