

## Jung Sensorafdekking LS-mess.antiek standaard

€ 129,51

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                    | Messing             |
| Halogeenvrij                             | Ja                  |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast         |
| Materiaal                                | Kunststof           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)               | 8.014               |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Uitvoering                               | Bewegingsmelder     |
| Montagewijze                             | Inbouw (stucwerk)   |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)     | IP20                |
| Met oriëntatieverlichting                | Nee                 |
| Max. reikwijdte zijwaarts                | 15 m                |
| Bedrijfsmodus-schakelaar                 | Nee                 |
| Hoek reikwijdte horizontaal              | 180.000 - 180.000 ° |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | Ja                  |
| Met bewegingssensor                      | Ja                  |
| Met lichtsensor                          | Ja                  |
| Onderkruipbeveiliging                    | Nee                 |
| Trappenhuisbewaking                      | Nee                 |
| Geschikt voor draadloos                  | Nee                 |
| Max. reikwijdte frontaal                 | 30 m                |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | Ja                  |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement        | Nee                 |
| HVAC-aansturing                          | Nee                 |
| Constantlichtregeling                    | Nee                 |
| Montagehoogte                            | 1,1 m               |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee                 |
| Koppelbaar aan netwerk                   | Ja                  |
| Vrije dierzone                           | Nee                 |
| Min. nalooptijd                          | 120 s               |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Max. nalooptijd</b>                                  | 2 min          |
| <b>Uitschakelvertraging zelflerend</b>                  | Nee            |
| <b>Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar</b> | Nee            |
| <b>Ondersteunt protocol voor Zigbee</b>                 | Nee            |
| <b>Model</b>                                            | LS range       |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                          | Nee            |
| <b>Land van herkomst</b>                                | Duitsland (DE) |

---

