

## Jung Wcd + lader LS edelstaal USB C

€ 116,01

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. stroom                          | 16 A                                 |
| Kleur                                | Roestvaststaal ( RVS )               |
| Halogeenvrij                         | Ja                                   |
| Oppervlaktebescherming               | Geen (onbehandeld)                   |
| Met aan/uitschakelaar                | Nee                                  |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                                  |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                                  |
| Materiaal                            | Metaal                               |
| Transparant                          | Nee                                  |
| Uitvoering oppervlakte               | Mat                                  |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                                  |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                                  |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                                  |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                                  |
| Uitvoering                           | Contactdoos CEE 7/3 (type F)         |
| Bevestigingswijze                    | Klauw-/schroefbevestiging            |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                            |
| Nom. spanning                        | 250 V                                |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                    |
| Met ingebouwde USB voeding           | Ja                                   |
| Aantal contactdozen                  | 1                                    |
| Samenstelling                        | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Schakelmateriaalbreedte              | 70 mm                                |
| Schakelmateriaalhoogte               | 70 mm                                |
| Met klapdeksel                       | Nee                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                 |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                                  |
| Afsluitbaar                          | Nee                                  |
| Min. diepte van de inbouwdoos        | 57 mm                                |
| Frequentie                           | 50.000 - 50.000 Hz                   |
| Opdruk/indicatie                     | Geen                                 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak          | Nee                                  |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 1               |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee             |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1               |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Ja              |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja              |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee             |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee             |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee             |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Ja              |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0               |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee             |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee             |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 2               |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Nee             |
| <b>Montagerichting</b>                                       | Verticaal       |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 0               |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee             |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee             |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>                   | 0               |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Randaarde clips |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                    | Nee             |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                                  | 0               |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                                  | 1               |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee             |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>                | 3               |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee             |
| <b>Aantal doorlussen</b>                                     | 1               |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Ja              |
| <b>Model</b>                                                 | LS range        |
| <b>EF018542</b>                                              | Nee             |
| <b>Land van herkomst</b>                                     | Duitsland (DE)  |

