

Jung Wcd. LS-Dark m.penaarde & ki.bev.

€ 43,96

Nom. stroom	16 A
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Aluminium
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Metaal
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Aardingspen
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen	1
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte	70 mm
Schakelmateriaalhoogte	70 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	35 mm
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz

Opdruk/indicatie	Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	Nee
Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Ja
Beschermingscontact	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Rond aardingscontact	Ja
Montagerichting	Verticaal
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Metallic	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aardcontact	Rond
Meeschakelende nul	Nee
Aantal USB-A-poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Aantal doorlussen	1
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Ja
Model	LS range
EF018542	Nee
Land van herkomst	Duitsland (DE)

