

## Jung Wcd. LS-edelstaal Brit.St.afschak.

€ 60,47

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. stroom                          | 13 A                                 |
| Kleur                                | Roestvaststaal ( RVS )               |
| Halogeenvrij                         | Ja                                   |
| Oppervlaktebescherming               | Geen (onbehandeld)                   |
| Met aan/uitschakelaar                | Ja                                   |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                                  |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                                  |
| Materiaal                            | Metaal                               |
| Transparant                          | Nee                                  |
| Uitvoering oppervlakte               | Mat                                  |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                                  |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                                  |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                                  |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                                  |
| Uitvoering                           | British Standard                     |
| Bevestigingswijze                    | Bevestiging met schroef              |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem                          |
| Nom. spanning                        | 250 V                                |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                    |
| Met ingebouwde USB voeding           | Nee                                  |
| Aantal contactdozen                  | 1                                    |
| Samenstelling                        | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Schakelmateriaalbreedte              | 70 mm                                |
| Schakelmateriaalhoogte               | 70 mm                                |
| Met klapdeksel                       | Nee                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X                                 |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                                  |
| Uitvoeringsvorm afdekking            | Centraalplaat                        |
| Afsluitbaar                          | Nee                                  |
| Min. diepte van de inbouwdoos        | 29 mm                                |
| Opdruk/indicatie                     | Geen                                 |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak          | Nee                                  |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 1                      |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee                    |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1                      |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Ja                     |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja                     |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee                    |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee                    |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee                    |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Nee                    |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 1                      |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee                    |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee                    |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2                      |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Ja                     |
| <b>Montagerichting</b>                         | Verticaal              |
| <b>Metallic</b>                                | Nee                    |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee                    |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0                      |
| <b>Aardcontact</b>                             | Vierkant               |
| <b>Meeschakelende nul</b>                      | Ja                     |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0                      |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0                      |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee                    |
| <b>Kleur schakelelement</b>                    | Roestvaststaal ( RVS ) |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>  | 0                      |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee                    |
| <b>Aantal doorlussen</b>                       | 1                      |
| <b>Model</b>                                   | LS range               |
| <b>EF018542</b>                                | Nee                    |
| <b>Land van herkomst</b>                       | Duitsland (DE)         |

