

## Jung Wcd US-Nema 20A 50X50 alpinwit

€ 77,43

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. stroom                          | 20 A                                 |
| Kleur                                | Wit                                  |
| Halogeenvrij                         | Ja                                   |
| Oppervlaktebescherming               | Overig                               |
| Met aan/uitschakelaar                | Nee                                  |
| Kwaliteitsklasse                     | Thermoplast                          |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                                  |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                                  |
| Materiaal                            | Kunststof                            |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)           | 9.016                                |
| Transparant                          | Nee                                  |
| Uitvoering oppervlakte               | Glanzend                             |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                                  |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                                  |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                                  |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                                  |
| Uitvoering                           | USA/CA (NEMA 5-15) (type B)          |
| Bevestigingswijze                    | Bevestiging met schroef              |
| Aansluitwijze                        | Schroefklem                          |
| Nom. spanning                        | 125 V                                |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                    |
| Met ingebouwde USB voeding           | Nee                                  |
| Aantal contactdozen                  | 1                                    |
| Samenstelling                        | Basiselement met centrale afdekplaat |
| Schakelmateriaalbreedte              | 50 mm                                |
| Schakelmateriaalhoogte               | 50 mm                                |
| Met klapdeksel                       | Nee                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                                 |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                                  |
| Afsluitbaar                          | Nee                                  |
| Min. diepte van de inbouwdoos        | 23 mm                                |
| Frequentie                           | 50.000 - 50.000 Hz                   |

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                      | Geen           |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Nee            |
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 1              |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee            |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1              |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Nee            |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja             |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee            |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee            |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee            |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Ja             |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0              |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee            |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee            |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 0              |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Ja             |
| <b>Montagerichting</b>                                       | Verticaal      |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 2              |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee            |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee            |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>                   | 0              |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Overig         |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                    | Nee            |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                                  | 0              |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                                  | 0              |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee            |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>                | 0              |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee            |
| <b>Aantal doorlussen</b>                                     | 1              |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Ja             |
| <b>Model</b>                                                 | 50 x 50 mm     |
| <b>EF018542</b>                                              | Nee            |
| <b>Land van herkomst</b>                                     | Duitsland (DE) |

