

Jung Wcd.A500 alu.slagv.m.R/A,klapd.&kiveil.

€ 35,01

Nom. stroom	16 A
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.006
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen	1
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte	55 mm
Schakelmateriaalhoogte	55 mm
Schakelmateriaaldiepte	29,5 mm
Met klapdeksel	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	Nee

Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Opdruk/indicatie	Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	Nee
Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Ja
Beschermingscontact	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Rond aardingscontact	Nee
Montagerichting	Verticaal
Geïsoleerde montage	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Metallic	Ja
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aardcontact	Randaarde clips
Meeschakelende nul	Nee
Aantal USB-A-poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Aantal doorlussen	1
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Ja
Model	A range
EF018542	Nee

Land van herkomst

Duitsland (DE)

