

## Jung Wcd.AS500 wit 2-vdg.met tekstv.v.wandg.

€ 31,84

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nom. stroom                          | 16 A                              |
| Kleur                                | Wit                               |
| Halogeenvrij                         | Ja                                |
| Oppervlaktebescherming               | Geen (onbehandeld)                |
| Met aan/uitschakelaar                | Nee                               |
| Kwaliteitsklasse                     | Duroplast                         |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                               |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                               |
| Materiaal                            | Kunststof                         |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)           | 1.013                             |
| Transparant                          | Nee                               |
| Uitvoering oppervlakte               | Glanzend                          |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                               |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                               |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                               |
| Uitvoering                           | Contactdoos CEE 7/3 (type F)      |
| Bevestigingswijze                    | Bevestiging met schroef           |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                         |
| Nom. spanning                        | 250 V                             |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                 |
| Met ingebouwde USB voeding           | Nee                               |
| Aantal contactdozen                  | 2                                 |
| Samenstelling                        | Basiselement met volle afdekplaat |
| Schakelmateriaalbreedte              | 151,5 mm                          |
| Schakelmateriaalhoogte               | 80,5 mm                           |
| Met klapdeksel                       | Nee                               |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X                              |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                               |
| Uitvoeringsvorm afdekking            | Complete behuizing                |
| Afsluitbaar                          | Nee                               |
| Min. diepte van de inbouwdoos        | 37,5 mm                           |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Opdruk/indicatie</b>                        | Geen            |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>             | Ja              |
| <b>Aantal eenheden</b>                         | 2               |
| <b>Met signaallamp</b>                         | Nee             |
| <b>Aantal fasen</b>                            | 1               |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                   | Nee             |
| <b>Beschermingscontact</b>                     | Ja              |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                       | Nee             |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                   | Nee             |
| <b>Met glaszekering</b>                        | Nee             |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                  | Ja              |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>         | 0               |
| <b>Met functieverlichting</b>                  | Nee             |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>               | Nee             |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>         | 2               |
| <b>Rond aardingscontact</b>                    | Nee             |
| <b>Montagerichting</b>                         | Horizontaal     |
| <b>Metallic</b>                                | Nee             |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b> | Nee             |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>     | 0               |
| <b>Aardcontact</b>                             | Randaarde clips |
| <b>Meeschakelende nul</b>                      | Nee             |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                    | 0               |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                    | 0               |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>              | Nee             |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>  | 0               |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>    | Nee             |
| <b>Aantal doorlussen</b>                       | 1               |
| <b>Model</b>                                   | AS range        |
| <b>EF018542</b>                                | Nee             |
| <b>Land van herkomst</b>                       | Duitsland (DE)  |

