

## Jung Wcd.WG800 2-vdg.m.R/A slot,tekst&onderk.

€ 208,86

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom. stroom                          | 16 A                                |
| Kleur                                | Grijs                               |
| Halogeenvrij                         | Ja                                  |
| Oppervlaktebescherming               | Overig                              |
| Met aan/uitschakelaar                | Nee                                 |
| Kwaliteitsklasse                     | Thermoplast                         |
| Stekkerstand gedraaid                | Nee                                 |
| Overspanningsbeveiliging             | Nee                                 |
| Materiaal                            | Kunststof                           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)           | 7.035                               |
| Transparant                          | Nee                                 |
| Uitvoering oppervlakte               | Glanzend                            |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                                 |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                                 |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                                 |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                                 |
| Uitvoering                           | Contactdoos CEE 7/3 (type F)        |
| Bevestigingswijze                    | Bevestiging met schroef             |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                           |
| Nom. spanning                        | 250 V                               |
| Montagewijze                         | Opbouw (stucwerk)                   |
| Met ingebouwde USB voeding           | Nee                                 |
| Aantal contactdozen                  | 2                                   |
| Samenstelling                        | Basiselement met complete behuizing |
| Schakelmateriaalbreedte              | 151 mm                              |
| Schakelmateriaalhoogte               | 75 mm                               |
| Schakelmateriaaldiepte               | 58 mm                               |
| Met klapdeksel                       | Ja                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44                                |
| Antibacteriële behandeling           | Nee                                 |
| Uitvoeringsvorm afdekking            | Complete behuizing                  |
| Afsluitbaar                          | Ja                                  |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos</b>                         | 0 mm               |
| <b>Frequentie</b>                                            | 50.000 - 50.000 Hz |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                      | Geen               |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Ja                 |
| <b>Aantal eenheden</b>                                       | 2                  |
| <b>Met signaallamp</b>                                       | Nee                |
| <b>Aantal fasen</b>                                          | 1                  |
| <b>Met kinderbeveiliging</b>                                 | Nee                |
| <b>Beschermingscontact</b>                                   | Ja                 |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                     | Nee                |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                                 | Nee                |
| <b>Met glaszekering</b>                                      | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                                | Ja                 |
| <b>Aantal contactdozen schakelbaar</b>                       | 0                  |
| <b>Met functieverlichting</b>                                | Nee                |
| <b>Met oriëntatieverlichting</b>                             | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                       | 2                  |
| <b>Rond aardingscontact</b>                                  | Nee                |
| <b>Montagerichting</b>                                       | Horizontaal        |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                       | 0                  |
| <b>Metallic</b>                                              | Nee                |
| <b>Voor zware omstandigheden (conform VDE)</b>               | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>                   | 0                  |
| <b>Aardcontact</b>                                           | Randaarde clips    |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                    | Nee                |
| <b>Aantal USB-A-poorten</b>                                  | 0                  |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                                  | 0                  |
| <b>Met Wi-Fi signaal repeater</b>                            | Nee                |
| <b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>                | 0                  |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                  | Nee                |
| <b>Aantal doorlussen</b>                                     | 1                  |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Ja                 |
| <b>Model</b>                                                 | WG 800             |
| <b>EF018542</b>                                              | Nee                |

Land van herkomst

Duitsland (DE)

---

