

k15 4voudig wcd+klapdeksel blauw

€ 48,97

Nom. stroom	16 A
Kleur	Blauw
Aderdoorsnede	2,5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Behuizingsvorm	Rechthoekig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal randaarde-contactdozen	4
Aardlekschakelaar	Nee
Met aan/uitschakelaar	Nee
Netontstoringsfilter	Nee
Met deksel	Ja
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Stekkerstand gedraaid	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	5.017
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met penaarde	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal Euro-contactdozen	0
Hoek stekkerstand gedraaid	45°
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0

NEMA-code	Geen
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	> IK10
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 40.000
Model	contactdooscombinatie

