

Keraf kWh-meterkast 40A 1x32/5 1x32/4 3xSchuKo € 1.844,78

Aantal randarde-contactdozen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Uitvoering	Hoofdaansluitkast
Breedte	690 mm
Aansluitvermogen	28 kVA
Hoogte	1.590 mm
Diepte	690 mm
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Aantal installatieautomaten	5
Nom. (meet)stroom	40 A
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	1
Type lekstroom	A
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	1
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Nom. (meet)spanning	230/400 V
Model	meterkast
Hoofdschakelaar	Vermogensschakelaar
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	0
Aantal tellervelden	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P	1
Aantal aardlekschakelaars 10mA	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125A / 400 V / 5P	0

Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P	0
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P	0
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P	0
Aantal aardlekschakelaars 100 mA	0
Noodstopknop	Nee

