

KLEMKO aanwezigheidsdetector in/opbouw PLF-UNI-PIR30-D2

€ 198,45

Kleur	Wit
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	110 mm
Spanningstype	AC
Diameter	110 mm
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	MV
Hoogte	75 mm
Inbouwdiepte	47 mm
Inbouwdiameter	65 mm
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Nom. spanning	220.000 - 240.000
Stuurstroom	5 mA
Max. schakelvermogen	2.200 W
Max. reikwijdte zijwaarts	15 m
Diameter reikwijdte op vloer	30 m
Hoek reikwijdte horizontaal	1.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	2,5 m
Geschikt voor draadloos	Nee

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
HVAC-aansturing	Ja
Constantlichtregeling	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Min. nalooptijd	1 s
Max. nalooptijd	60 min
Met afstandsbediening	Nee
Temperatuur	-20.000 - 45.000 °C
Aanspreekhelderheid	10.000 - 2000.000 lx
Bediening op afstand	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Scanhoek	360 °
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met DALI interface	Nee
Max. presentiebereik	700 m²
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	350 A
Wandmontage	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Aantal schakelzones	1
Met akoestische sensor	Nee
Model	Sensoren
EF018697	Passief infrarood
EF018325	Ja

