

# KLEMKO bewegingsmelder opbouw IP-55 1000w wit WATCHER-150

€ 69,95

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kleur                             | Wit                |
| Oppervlaktebescherming            | Overig             |
| Kwaliteitsklasse                  | Thermoplast        |
| Materiaal                         | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)        | 9.010              |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP55               |
| Transparant                       | Nee                |
| Uitvoering oppervlakte            | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                |
| Uitvoering                        | Bewegingsmelder    |
| Aansluitwijze                     | Schroefklem        |
| Breedte                           | 73,5 mm            |
| Spanningstype                     | AC                 |
| Nom. spanning                     | 230 V              |
| Montagewijze                      | Opbouw (stucwerk)  |
| Hoogte                            | 87,5 mm            |
| Diepte                            | 119,5 mm           |
| Frequentie                        | 50.000 - 60.000 Hz |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000  |
| Max. schakelvermogen LED          | 150                |
| Max. schakelvermogen              | 1.000 W            |
| Max. reikwijdte zijwaarts         | 6 m                |
| Diameter reikwijdte op vloer      | 12 m               |
| Hoek reikwijdte horizontaal       | 1.000 - 180.000 °  |
| Aanspreekhelderheid instelbaar    | Ja                 |
| Optimale montagehoogte            | 2 m                |
| Geschikt voor draadloos           | Nee                |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar  | Ja                 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee                |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>HVAC-aansturing</b>                 | Ja                    |
| <b>Constantlichtregeling</b>           | Nee                   |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>          | Nee                   |
| <b>Min. nalooptijd</b>                 | 5 s                   |
| <b>Max. nalooptijd</b>                 | 30 min                |
| <b>Met afstandsbediening</b>           | Nee                   |
| <b>Temperatuur</b>                     | -20.000 - 50.000 °C   |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>             | 10.000 - 10000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>            | Nee                   |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>         | Nee                   |
| <b>Scanhoek</b>                        | 180 °                 |
| <b>Met alarmfunctie</b>                | Nee                   |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>       | Ja                    |
| <b>Met DALI interface</b>              | Nee                   |
| <b>Max. presentiebereik</b>            | 300 m²                |
| <b>Opnemertype</b>                     | Passief infrarood     |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>    | Ja                    |
| <b>Max. inschakelstroom</b>            | 78 A                  |
| <b>Wandmontage</b>                     | Ja                    |
| <b>Compatible met Casambi</b>          | Nee                   |
| <b>Met aansluitkabel</b>               | Nee                   |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b> | 0.000 - 90.000 °      |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>   | 0.000 - 130.000 °     |
| <b>Aantal schakelzones</b>             | 1                     |
| <b>Met akoestische sensor</b>          | Nee                   |
| <b>Model</b>                           | Sensoren              |
| <b>EF018697</b>                        | Passief infrarood     |
| <b>EF018325</b>                        | Nee                   |

