

## KLEMKO p.i.r. schakelaar plf-opb-pir PLF-OPB-PIR

€ 107,91

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kleur                             | Wit                |
| Oppervlaktebescherming            | Gelakt             |
| Kwaliteitsklasse                  | Thermoplast        |
| Materiaal                         | Kunststof          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)        | 9.010              |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP44               |
| Transparant                       | Nee                |
| Uitvoering oppervlakte            | Mat                |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                |
| Uitvoering                        | Bewegingsmelder    |
| Aansluitwijze                     | Schroefklem        |
| Breedte                           | 115 mm             |
| Spanningstype                     | AC                 |
| Diameter                          | 115 mm             |
| Nom. spanning                     | 230 V              |
| Montagewijze                      | Opbouw (stucwerk)  |
| Hoogte                            | 45 mm              |
| Frequentie                        | 50.000 - 60.000 Hz |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000  |
| Max. schakelvermogen              | 2.000 W            |
| Max. reikwijdte zijwaarts         | 3,5 m              |
| Diameter reikwijdte op vloer      | 7 m                |
| Hoek reikwijdte horizontaal       | 1.000 - 360.000 °  |
| Aanspreekhelderheid instelbaar    | Ja                 |
| Optimale montagehoogte            | 2,5 m              |
| Geschikt voor draadloos           | Nee                |
| Max. reikwijdte frontaal          | 2 m                |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar  | Ja                 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee                |
| HVAC-aansturing                   | Ja                 |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Constantlichtregeling</b>        | Nee                  |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>       | Nee                  |
| <b>Min. nalooptijd</b>              | 2 s                  |
| <b>Max. nalooptijd</b>              | 60 min               |
| <b>Met afstandsbediening</b>        | Nee                  |
| <b>Temperatuur</b>                  | -10.000 - 45.000 °C  |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>          | 5.000 - 10000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>         | Ja                   |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>      | Nee                  |
| <b>Scanhoek</b>                     | 360 °                |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>    | Nee                  |
| <b>Met DALI interface</b>           | Nee                  |
| <b>Max. presentiebereik</b>         | 165 m²               |
| <b>Opnemertype</b>                  | Passief infrarood    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b> | Ja                   |
| <b>Max. inschakelstroom</b>         | 78 A                 |
| <b>Wandmontage</b>                  | Nee                  |
| <b>Compatible met Casambi</b>       | Nee                  |
| <b>Met aansluitkabel</b>            | Nee                  |
| <b>Aantal schakelzones</b>          | 1                    |
| <b>Met akoestische sensor</b>       | Nee                  |
| <b>Model</b>                        | Sensoren             |
| <b>EF018697</b>                     | Passief infrarood    |
| <b>EF018325</b>                     | Nee                  |

