

Kyoritsu Digitale Multimeter, 0-600VAC/DC, 10A AC/DC geleverd met meetsnoeren

€ 87,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmetering (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	600 V
Max. spanningsbereik DC	600 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	40 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Ja

Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	300 V
Met schermverlichting	Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik	100 μ F
Kleinste resolutie capaciteit	1 μ F
Max. frequentiemeetbereik	10.000 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

