# Kyoritsu Digitale multimeter, 0-600VAC/DC, 10AAC/DC met meetsnoeren € 87,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | Overig |
| **IR-interface** | Nee |
| **Explosiegeteste uitvoering** | Nee |
| **Meetwaardegeheugen** | Nee |
| **Doorgangstest** | Ja |
| **Momentwaardegeheugen (Data Hold)** | Ja |
| **Frequentiemeting** | Ja |
| **Meetcircuitcategorie** | CAT III |
| **Indicatie/aanduiding** | Digitaal |
| **Rendementsmeting (TRMS)** | Nee |
| **Interface** | Nee |
| **Capaciteitsmeting** | Ja |
| **Met decibelmeting (dB)** | Nee |
| **Analoge balkaanduiding** | Nee |
| **Weerstandstest/diodetest** | Ja |
| **Inductiviteitsmeting** | Nee |
| **Kleinste resolutie gelijkspanning** | 0,1 mV |
| **Kleinste resolutie gelijkstroom** | 0,1 µA |
| **Kleinste resolutie wisselspanning** | 0,1 mV |
| **Kleinste resolutie wisselstroom** | 0,1 µA |
| **Kleinste resolutie weerstand** | 0,1 Ohm |
| **Geleidewaardemeting** | Nee |
| **Max. spanningsbereik AC** | 600 V |
| **Max. spanningsbereik DC** | 600 V |
| **Max. stroommeetbereik AC** | 10 A |
| **Max. stroommeetbereik DC** | 10 A |
| **Max. weerstandsmeetbereik** | 40 MOhm |
| **Maximaalwaardegeheugen** | Nee |
| **Meervoudige indicatie** | Nee |
| **Minimumwaardegeheugen** | Nee |
| **Relatieve waarde meting** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Piekwaardegeheugen** | Nee |
| **Metingen van duty cycle** | Nee |
| **Met temperatuurmeting** | Nee |
| **Meetbereikkeuze** | Handmatig/automatisch |
| **Bluetooth interface** | Nee |
| **Temperatuurmeting TC** | Nee |
| **Toerentalmeting** | Nee |
| **Zekeringsautomaat** | Nee |
| **Max. spanning meetcircuitcategorie** | 300 V |
| **Met schermverlichting** | Nee |
| **Schaalindeling balkaanduiding lineair** | Nee |
| **Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch** | Nee |
| **Max. capaciteitsmeetbereik** | 100 µF |
| **Kleinste resolutie capaciteit** | 1 µF |
| **Max. frequentiemeetbereik** | 10.000 kHz |
| **Kleinste resolutie frequentie** | 0,001 Hz |
| **Nom. testspanning 100 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 1000 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 250 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 500 V** | Nee |
| **Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch** | Nee |
| **Temperatuurmeting** | Nee |
| **Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)** | Nee |
| **Temperatuurmeting RTD** | Nee |
| **Nom. testspanning 10 V** | Nee |
| **Nom. testspanning 50 V** | Nee |
| **Kabellengtemeting** | Nee |
| **Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E** | Nee |
| **Vermogens- en energiemeting** | Nee |
| **Harmonische analyse/power quality** | Nee |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


KYORITSU MODEL 1009
AUTO
AC
399.9
V
DIGITAL MULTIMETER
SELECT
RANGE
REL Δ
HOLD
RESET
Auto Power OFF
Hz/DUTY
Ω
Hz
μA
mA
A
OFF
OFF
10A
10A/15sec MAX
FUSED
COM
V/Ω/Hz
500mA MAX
FUSED
300V≂ MAX
600V≂ MAX
mA
600V CAT.II
300V CAT.III
CE