

Kyoritsu Digitale multimeter met stroomtang 10 mm

€ 205,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Nee
Met decibelmetering (dB)	Nee
Weerstandstest/diodetest	Nee
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	Overig
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	Overig
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	600 V
Max. spanningsbereik DC	600 V
Max. stroommeetbereik AC	100 A
Max. stroommeetbereik DC	100 A
Max. weerstandsmeetbereik	34 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee

Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	297 V
Met schermverlichting	Nee
Max. frequentiemeetbereik	300 kHz
Kleinste resolutie frequentie	1 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Model	Multimeter
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

