Kyoritsu Digitale multimeter met temperatuurmeting € 138,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT III
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmeting (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	600 V
Max. spanningsbereik DC	600 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmeetbereik	60 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Ja
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	300 V
Met schermverlichting	Nee
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. temperatuurmeetbereik	300 °C
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	4.000 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,0001 µF
Max. frequentiemeetbereik	10.000 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee


DIGITAL MULTIMETER
APO
AC
Auto
600.0
mV
KYORITSU
KEW 1011
SELECT
RANGE
REL Δ
HOLD
MIN/MAX
Auto Power Off
°C/°F
Hz
μA
mA
A
OFF
OFF
10A
10A/15sec MAX
FUSED
COM
V Ω Hz °C
800mA MAX
FUSED
300V≂ MAX
600V≂ MAX
mA
600V CAT.II
300V CAT.III
CE