Kyoritsu Digitale TRMS Multimeter 0-1000VAC/DC € 399,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmeting (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	1.000 V
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmeetbereik	60 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Max. temperatuurmeetbereik	600 °C
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	1.000 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 µF
Max. frequentiemeetbereik	100 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Land van herkomst	Japan (JP)


KYORITSU
RMS
10.0
600.0
V
R·H
0 1 2 3 4 5 600
DIGITAL MULTIMETER
FILTER
SETUP
SHIFT
RANGE
HOLD
LIGHT
SENSOR
SELECT
REL Δ/%
TRUE RMS
SENSOR
mV
Ω
TEMP
V
μA
Hz
V
mA
OFF
A
OFF
KEW 1051
A
μA·mA
COM
TEMP
V·Ω
MAX
10A
FUSED
MAX
440mA
FUSED
MAX
CAT.III 1000V
CAT.IV 600V