

Kyoritsu Digitale TRMS Multimeter, incl. logging functie € 499,00

Beschermingsgraad (IP)	Overig
IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Meetwaardegeheugen	Ja
Doorgangstest	Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmetering (dB)	Ja
Analoge balkaanduiding	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,01 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,01 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,01 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	1.000 V
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmmeetbereik	50 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Ja
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Max. temperatuurmeetbereik	1.372 °C
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	1.000 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 µF
Max. frequentiemeetbereik	100 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

