LAPP ETHERLINE® P CAT.5e 4X2XAWG24/1 € 5,17

Categorie	5E
Aantal aders	8
Nom. geleiderdoorsnede	2 mm²
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Nom. spanning U	48
Getwist	Per twee
Mantelkleur	Overig
Geleidermateriaal	Koper
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Mantelmateriaal	Polyurethaan (PUR)
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5.000 - 50.000 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30.000 - 80.000 °C
Buitendiameter circa	6,3 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	49,5 mm
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Kabeltype	SF / UTP
Gewicht	62
AWG-maat	24
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Kabelgeometrie	Rond
Nom. geleiderdiameter	0,51 mm
Specificatie aderisolatie	Overig
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Nee
Met knaagdierbescherming	Nee
Samenslag	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Overig

AWG-maat	24
Chemische bescherming	Polyurethaan (PUR)
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
NVP waarde	0,67 %
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	ETHERLINE® Cat.5e
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	Nee
Karakteristieke impedantie	100
Land van herkomst	Italië (IT)