

LAPP H05V-K 1X0,75 UBU

€ 0,37

Nom. geleiderdoorsnede	0,75
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Nom. spanning U	500
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	12
Nom. spanning U0	300
Oppervlakte geleider	Blank
Aderkleur	Blauw
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	H05V-K <lt/>HAR<gt/>
Identificatie-/codeerkleur ader	Blauw
Land van herkomst	Turkije (TR)

