# LAPP H05V2-K EMBOSS 1X0,5 BU € 0,32

| | |
|---|---|
| **Aantal aders** | 1 |
| **Nom. geleiderdoorsnede** | 0,5 mm² |
| **Materiaal aderisolatie** | Polyvinylchloride (PVC) |
| **Nom. spanning U** | 500 V |
| **Geleidermateriaal** | Koper |
| **Samenstelling geleider** | Klasse 5 = soepel |
| **Buitendiameter circa** | 2,1 mm |
| **Eurobrandklasse volgens EN 13501-6** | Eca |
| **Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd** | 8,6 mm |
| **Oliebestendig volgens EN 60811-404** | Nee |
| **Gewicht** | 8 |
| **Nom. spanning U0** | 300 V |
| **Oppervlakte geleider** | Blank |
| **Kabelgeometrie** | Rond |
| **Aderkleur** | Blauw |
| **Specificatie aderisolatie** | Overig |
| **Kabel dwarswaterdicht** | Nee |
| **Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Adercodering volgens HD 308 S2** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** | Nee |
| **Rookarm volgens IEC 61034-2** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** | Ja |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** | Nee |
| **Model** | H05V2-K |
| **Gecertificeerd voor scheepsapplicaties** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ** | Nee |
| **Functiebehoud volgens BS 8434-2** | Nee |
| **Functiebehoud volgens BS 8491** | Nee |
| **Identificatie-/codeerkleur ader** | Blauw |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |

