

# LAPP H05Z-K 90°C 1X0,75 YE

€ 0,53

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 0,75              |
| Materiaal aderisolatie                                             | Overig            |
| Nom. spanning U                                                    | 500               |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper             |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca               |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee               |
| Gewicht                                                            | 11                |
| Nom. spanning U0                                                   | 300               |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank             |
| Aderkleur                                                          | Geel              |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen              |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen              |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen              |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee               |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                        | Ja                |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                              | Ja                |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                 | Nee               |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                     | Nee               |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                     | Nee               |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                     | Nee               |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                     | Nee               |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                   | Nee               |
| Model                                                              | H05Z-K 90°C       |
| Identificatie-/codeerkleur ader                                    | Geel              |
| Land van herkomst                                                  | Italië (IT)       |

