

LAPP H05Z-K 90°C 1X1 GY

€ 0,58

Nom. geleiderdoorsnede	1
Materiaal aderisolatie	Overig
Nom. spanning U	500
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	14
Nom. spanning U0	300
Oppervlakte geleider	Blank
Aderkleur	Grijs
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	H05Z-K 90°C
Identificatie-/codeerkleur ader	Grijs
Land van herkomst	Italië (IT)

