# LAPP H07V-K 1X120 BK

# € 52,04

| | |
|---|---|
| **Nom. geleiderdoorsnede** | 120 |
| **Materiaal aderisolatie** | Polyvinylchloride (PVC) |
| **Brandvertraging** | Volgens EN 60332-1-2 |
| **Nom. spanning U** | 750 |
| **Geleidermateriaal** | Koper |
| **Samenstelling geleider** | Klasse 5 = soepel |
| **Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie** | -30.000 - 80.000 |
| **Buitendiameter circa** | 20,2 |
| **Eurobrandklasse volgens EN 13501-6** | Eca |
| **Oliebestendig volgens EN 60811-404** | Nee |
| **Gewicht** | 1.285 |
| **Nom. spanning U0** | 450 |
| **Rookarm volgens EN 61034-2** | Nee |
| **Oppervlakte geleider** | Blank |
| **Aderkleur** | Zwart |
| **Scherm** | Nee |
| **Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** | Geen |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** | Nee |
| **Rookarm volgens IEC 61034-2** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** | Ja |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** | Nee |
| **Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** | Nee |
| **Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** | Nee |
| **Model** | H07V-K <lt/>HAR<gt/> |
| **Identificatie-/codeerkleur ader** | Zwart |
| **Land van herkomst** | Italië (IT) |


AHARA
H07V-K 1.5