

LAPP H07V-K 1X70 GNYE

€ 28,78

Nom. geleiderdoorsnede	70
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Nom. spanning U	750
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-30.000 - 80.000
Buitendiameter circa	16
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Nee
Gewicht	680
Nom. spanning U0	450
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Oppervlakte geleider	Blank
Aderkleur	Groen/geel
Scherf	Nee
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Model	H07V-K <lt/>HAR<gt/>
Identificatie-/codeerkleur ader	Overig
Land van herkomst	Italië (IT)

