

# LAPP H07V2-K EMOSS 1X4 OR

€ 1,90

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aantal aders                                                       | 1                       |
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 4 mm²                   |
| Materiaal aderisolatie                                             | Polyvinylchloride (PVC) |
| Nom. spanning U                                                    | 750 V                   |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                   |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel       |
| Buitendiameter circa                                               | 4,1 mm                  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                     |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd     | 16,8 mm                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                     |
| Gewicht                                                            | 47                      |
| Nom. spanning U0                                                   | 450 V                   |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                   |
| Kabelgeometrie                                                     | Rond                    |
| Aderkleur                                                          | Oranje                  |
| Specificatie aderisolatie                                          | Overig                  |
| Kabel dwarswaterdicht                                              | Nee                     |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                    |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                    |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen                    |
| Adercodering volgens HD 308 S2                                     | Nee                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee                     |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                        | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                              | Ja                      |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                 | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                     | Nee                     |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                     | Nee                     |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                   | Nee                     |
| Model                                                              | H07V2-K                 |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                             | Ja                      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b> | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>   | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>     | Nee         |
| <b>Identificatie-/codeerkleur ader</b>   | Oranje      |
| <b>Land van herkomst</b>                 | Italië (IT) |

---

