

# LAPP H07Z-K 90°C 1X35 VT

€ 16,27

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nom. geleiderdoorsnede                                             | 35                   |
| Materiaal aderisolatie                                             | Overig               |
| Brandvertraging                                                    | Volgens EN 60332-1-2 |
| Nom. spanning U                                                    | 750                  |
| Geleidermateriaal                                                  | Koper                |
| Samenstelling geleider                                             | Klasse 5 = soepel    |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie       | -15.000 - 90.000     |
| Buitendiameter circa                                               | 12,1                 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6                                 | Eca                  |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404                                 | Nee                  |
| Gewicht                                                            | 400                  |
| Nom. spanning U0                                                   | 450                  |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                         | Ja                   |
| Oppervlakte geleider                                               | Blank                |
| Aderkleur                                                          | Lila (violet)        |
| Scherf                                                             | Nee                  |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     | Geen                 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Geen                 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              | Geen                 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur                               | 90                   |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                   | Nee                  |
| Rookarm volgens IEC 61034-2                                        | Ja                   |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                              | Ja                   |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                 | Nee                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                     | Nee                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                     | Nee                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                     | Nee                  |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                     | Nee                  |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                   | Nee                  |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                                   | Nee                  |
| Model                                                              | H07Z-K 90°C          |
| Identificatie-/codeerkleur ader                                    | Lila (violet)        |

**EF018657**

-40.000 - 90.000

**Land van herkomst**

Italië (IT)

---

